

REVOX

TONBANDGERÄT



Modell « B 36 »

Gebrauchsanweisung



Technische Daten Ihres REVOX - Gerätes

Geschwindigkeiten:	9 1/2 und 19 cm/Sek., umschaltbar
max. Spieldauer:	Modell 36 - 1: 60 bzw. 120 Min. mit Normalband 90 bzw. 180 Min. mit Langspielband Modell 36 - 2: 2 x 60 bzw. 2 x 120 Min. mit Normalband 2 x 90 bzw. 2 x 180 Min. mit Langspielband
Vor- und Rückwickelzeit:	90 Sekunden für 2400 Fuss
Frequenzgang:	bei 19 cm/Sek.: 40-12'000 Hz $^{+1}_{-2}$ db, 15 000 Hz-5 db bei 9 1/2 cm/Sek.: 60- 7'000 Hz
Eingänge:	1. Mikrophon-Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit 2,5 mV an 1 Megohm für Kristallmikrophon oder dynamisches Mikrophon mit Uebertrager. 2. Radio-Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit 300 mV an 2 Megohm 3. Radio-Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit regelbar von 10 - 500 mV Die Eingänge 1 + 2 oder 2 + 3 sind untereinander mischbar
Aussteuerungsanzeige:	Magischer Fächer mit verzögertem Rücklauf und frequenzunabhängiger Anzeige
Ausgangsleistung:	3,5 Watt
Röhrenbestückung:	8 Röhren mit 14 Funktionen, 4 x ECC 83, 1 x ECC 81, 1 x ECC 82, 1 x EL 84, 1 x EM 71
Gleichrichter:	3 Selen
Netzspannungen:	110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 100 Watt
Zusatz-Lautsprecher:	Anschluss für 5-10 ohmigen Zusatz-Lautsprecher mit automatischer Abschaltung des eingebauten Lautsprechers
Fernbedienung:	Anschluss für Start/Stop-Schalter oder Pedal
Sicherungen:	Für 200 Volt : 1 Amp. Schurter träge, 5 x 20 mm Für 110-145 Volt: 2 Amp.
Aenderungen der Ausführungen und Preise bleiben jederzeit vorbehalten.	

